



Seção transversal		Base b		1		1,5		2		2,5 ^a		3		4		5		6		8		10	
Height h		1,4		2,6		2,6		3,7		3,7		3,7		5		5		7,5		9		11	
Para eixos d/		acima		8		8		10		10		12		12		17		22		30		38	
até		8		10		12		12		17		17		22		22		30		38		-	
Diâmetro		d2		4		7		7		10		10		10		13		16		13		16	
		Tolerância		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,2	
Chanfro ou raio		r1		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,4		0,4	
		Tolerância		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,2		+0,2	
Comprimento aproximado		l		3,82		6,76		6,76		9,66		9,66		12,65		15,72		15,72		18,57		21,63	
Peso (7,85 kg/dm ³) em kg por 1000 peças		0,031		0,153		0,204		0,414		0,518		0,622		1,10		1,80		1,47		2,40		3,27	
		3,01		4,09		5,73		6,5		7,5		9		10		11		12		13		16	
Rasgo do eixo		Largura b		1		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10	
		Profundidade t1		1		2		1,8		2,9		2,9		2,5		3,8		5,3		3,5		5	
		Série A		1		2		1,8		2,9		2,9		2,8		4,1		5,6		4,1		5,6	
		Série B		1		2		1,8		2,9		2,9		2,8		4,1		5,6		4,1		5,6	
		Tolerância		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,2	
Rasgo do Cubo		Largura b		1		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10	
		Profundidade t2		0,6		0,8		1		1		1,4		1,7		2,2		2,6		3		3,4	
		Série A		0,6		0,8		1		1		1,1		1,1		1,3		1,7		1,7		2,1	
		Série B		0,6		0,8		1		1		1,1		1,1		1,3		1,7		1,7		2,1	
		Tolerância		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		+0,1		(A = 0,2) (B = 0,1)	
Raio na base do rasgo do eixo		r2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,4		0,4		0,4	
		Tolerância		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,2		-0,2		-0,2	